

# DR.ISHTASET P9

## 25 kg



لاصق بلاط اسمنتي عالي الاداء ذو قوة  
لاصق عالية

### المزايا والاستخدامات

بدون انزلاق رأسي ✓

وقت مفتوح اضافي للتطبيق ✓

عالي الاداء واعلى كفاءة بكثير من الطرق التقليدية ويوفر من التكاليف ✓

للأستعمال الداخلي والخارجي ✓

لجميع انواع البلاط والموزائيك (لحد قياس 300 سم 2) ✓

على جميع الاسطح الاسمنتية، وجدران الجبس المعالجة بالبرايمر، ✓

الجدران المصبوغة الداخلية، وفوق الارضيات المطبقة سابقاً والرخام

(لحد قياس 900 سم 2)

### تعليمات التطبيق

\* يجب ان يكون السطح نظيفاً، جافاً، مستويماً وخالياً من اي تتوعات او حبيبات مفككة

### \* طريقة الخلط

اضف كيس وزنه 25 كغم تدريجياً الى وعاء نظيف وخالي من الصدأ يحوي على 6-6.25 لتر من الماء الصالح للشرب واخلطه جيداً للحصول على خليط متجانس وخالي من اية تكتل واتركه في الوعاء لمدة 5 دقائق ثم اعد الخلط لمدة دقيقة واحدة

### \* طريقة الاستعمال

ضع كمية كافية من الملاط على السطح المراد تطبيقه وبصورة متساوية ومشط البلاط بواسطة مالج محرز، ثم ضع البلاطة في الموضع الصحيح واضغط عليها قليلاً لتثبيتها، تصبح الارضيات جاهزة للسير الخفيف عليها بعد حوالي 24 ساعة، ويمكن استعمالها والسير عليها بشكل طبيعي بعد حوالي 14 يوماً

معدل الأستهلاك 2-5 كغم/م<sup>2</sup>



UAE

www.dr-industries.com

info@dr-industries.com

Customer Support Tel +971 54 336 7430