

High Performance

Interior

Waterproofing

Exterior

Potable Water Suitable

Easy To Use

Crack Bridging

Highly Flexible

DR.SMARTPROOF 25.2 kg



عازل مائي اسمنتي عالي المرونة

المزايا والاستخدامات

- ✓ للاستعمال الداخلي والخارجي
- ✓ سهل الاستخدام ويوفر من اجور العمالة
- ✓ عالي المرونة ويقوم بغلق التشققات البسيطة
- ✓ يتم تطبيقه في المسابح، خزانات الماء الصالح

للشرب وعزل الاسس، الاسطح، الاماكن الرطبة (الحمامات، المطابخ) الخ

تعليمات التطبيق

يجب ان يكون السطح صلباً، نظيفاً وخالي من الاتربة او اللوساخ
وتصليح الاجزاء المتضررة والتشققات ان وجدت

* طريقة الخلط

المنتج مكون من مركبين موزونة مسبقاً ومعدة للاستعمال الامثل
ضع المركب السائل A داخل الاناء وقم بخاطه تدريجياً وبيطسء بواسطة الخلاط ميكانيكي
الى حين الحصول على خليط متجانس. تجنب اضافة الماء للخليط

* طريقة الاستعمال

ليس من الضروري طلاء مادة اساس اذا كان السطح بوضع جيد، لكن يجب غسل السطح جيداً
اذا كان السطح عالي المسامية يتم طلاء طبقة من المركب B كمادة اساس (اذا كان السطح شديد
المسامية يتم طلاء طبقتين من المادة الاساس، انتظر حتى جفاف الطبقة الاساس قبل تطبيق اي
طبقة اخرى. قم بتطبيق الخليط على السطح بواسطة مالج، فرشاة او رولة بطبقتين على الاقل على ان
لا يتجاوز سمك الطبقة الواحدة 1 ملم وبمعدل استهلاك 1.6 كغم/م²
تأكد من جفاف الطبقة الاولى قبل تطبيق اي طبقة ثانية
في الاسطح المعرضة للحركة او المتوقعة حصول تشققات عليها يفضل اضافة طبقة تسليح من الفايبر
ميش على الطبقة الاولى، بعد التطبيق تأكد من حماية السطح من اشعة الشمس المباشرة او الجفاف
لمدة 3 ايام على الاقل

التغطية: حوالي 15م² لكل عبوة

* للمزيد من المعلومات التقنية حول طريقة التنفيذ اطلب النشرة الفنية للمنتج



DR CONCRETE
INDUSTRIES

UAE

www.dr-industries.com

info@dr-industries.com

Customer Support Tel +971 54 336 7430